

Tisíce možností...

ZÁKLADNÉ PREVEDENIE • CETRIS® BASIC • CETRIS® PLUS

* Základná cena sa vzťahuje na celú dosku o rozmeroch 3350 x 1250 mm

PLATNOSŤ OD 01.04.2025

Hrúbka dosky mm	Základná cena*			Parametre balenia		
	CETRIS® BASIC		CETRIS® PLUS	ks na palete	m ² na palete	m ³ na palete
	€/m ²	€/1tab	€/m ²	Orientačná hmotnosť dosiek vrátane palety v kg	Orientačná hmotnosť celej dosky v kg	Orientačná hmotnosť 1 m ² dosky v kg
8	15,47	64,78	29,62	60	251,25	2,01
				2894	47,57	11,36
10	17,36	72,69	31,43	45	188,44	1,88
				2716	59,46	14,20
12	19,10	79,98	33,01	40	167,50	2,01
				2894	71,36	17,04
14	23,74	99,41	36,17	35	146,56	2,05
				2954	83,25	19,88
16	25,68	107,54	38,89	30	125,63	2,01
				2894	95,14	22,72
18	29,13	121,98	41,95	25	104,69	1,88
				2716	107,03	25,56
20	32,28	135,17	44,87	25	104,69	2,09
				3013	118,93	28,40
22	35,95	150,54	48,14	20	83,75	1,84
				2656	130,82	31,24
24	38,60	161,64	50,57	20	83,75	2,01
				2894	142,71	34,08
26	41,73	174,74	53,32	20	83,75	2,18
				3132	154,60	36,92
28	45,76	191,62	57,00	15	62,81	1,76
				2537	166,50	39,76
30	48,66	203,76	59,57	15	62,81	1,88
				2716	178,39	42,60
32	51,60	216,08	62,23	15	62,81	2,01
				2894	190,28	45,44
34	87,62	366,91	91,38	15	62,81	2,14
				3073	202,17	48,28
36	94,22	394,55	97,22	10	41,88	1,51
				2181	214,07	51,12
38	99,11	415,02	101,42	10	41,88	1,59
				2300	225,96	53,96
40	103,92	435,17	105,56	10	41,88	1,68
				2419	237,85	56,80

Uvedené ceny sú bez DPH,
výdajné sklady: Bratislava, Partizánske, Banská Bystrica

www.cetris.sk

CETRIS® BASIC - cementotriesková doska CETRIS® základného výrobného rozmeru 3350 x 1250 mm s hladkým cementovo šedým povrchom a triedou reakcie na oheň A2.

CETRIS® PLUS - cementotriesková doska základného výrobného rozmeru 3350 x 1250 mm opatrená základným náterom bielej farby. Farebný základný náter je riešený individuálne za príplatok. Výroba na objednávku. V cene za m² nie sú zahrnuté žiadne služby.

Technické poradenstvo, ponuky : p. Fantuzzi, tel.: +421 903 751 590, e-mail: fantuzzi@bauintegra.sk

Fakturačná adresa: Bauintegra s.r.o., Daxnerova 2636/9, 010 01 Žilina

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava č.ú. SK04 0200 0000 0037 0409 1151 IČO: 50 424 165, IČ DPH: SK 2120319619, DIČ: 2120319619

FAREBNÉ PREVEDENIE • CETRIS® FINISH • CETRIS® AKUSTIC

* Uvedené ceny sú platné pri odbere min. množstva 50m² jedného odtieňa.

** Uvedené ceny sú platné pri odbere menšom než 50m² jedného odtieňa.

PLATNOST OD 01.04..2025

Hrúbka dosky mm	CETRIS® FINISH, LASUR odtieň A		CETRIS® FINISH, LASUR odtieň B		CETRIS® AKUSTIC	CETRIS® AKUSTIC FINISH LASUR	
	* nad 50m	** do 50m	nad 50m	do 50m		odtienA	odtien B
	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²
8	--	--	--	--	36,73	79,57	93,98
10	64,44	109,68	77,32	122,84	47,87	88,74	105,71
12	66,43	111,18	79,68	124,52	--	--	--
14	70,47	114,10	84,60	127,80	--	--	--
16	73,84	116,52	88,63	130,67	--	--	--
18					--	--	--
20					--	--	--
22					--	--	--
24					--	--	--
26					--	--	--

PROFILOVANÉ PREVEDENIE • CETRIS® PROFIL • CETRIS® PROFIL PLUS • CETRIS® PROFIL FINISH

Hrúbka dosky mm	CETRIS® PROFIL €/m ²	CETRIS® PROFIL PLUS		CETRIS® PROFIL FINISH, LASUR			
		Jednovrstvý náter lícová strana, rub. hrana		nad 50m	do 50m	nad 50m	do 50m ²
	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²	€/m ²
10	21,59	37,54	69,65	117,45	85,71	128,11	
12	23,79	39,62	72,03	119,58	87,56	129,93	

Uvedené ceny sú bez DPH

výdajné sklady: Bratislava, Partizánske, Banská Bystrica

www.cetris.sk

CETRIS® PROFIL - cementotriesková doska ktorej povrch tvorí reliéf imitujúci štruktúru dreva, bridlice.

CETRIS® FINISH (PROFIL FINISH) – cementotriesková doska opatrená akrylátovou povrchovou úpravou, vhodná ako plášť odvetraných fasádnych systémov. Dosky **CETRIS® FINISH** dodávame v rozmeroch dľa prania zákazníka (max. 1250 x 3350 mm). Dosky môžu mať predvŕtané upevňovacie otvory a upravené hrany. Výroba na objednávku – minimálne celkové množstvo je 50 m². V cene za m² sú predvŕtané upevňovacie otvory a upravené hrany.

CETRIS® PROFIL PLUS – cementotriesková doska základného výrobného rozmeru 3350 x 1250 mm, ktorej povrch tvorí reliéf imitujúci štruktúru dreva, bridlice, opatrené základným

náterom bielej farby. Farebný základný náter je riešený individuálne za príplatok. Výroba na objednávku. V cene za m² nie sú zahrnuté žiadne služby.

CETRIS® AKUSTIC je cementotriesková doska vyrábaná opracovaním základného typu dosky CETRIS® BASIC vyvŕtaním pravidelných otvorov. Touto úpravou je mimo stávajúcich vysokých mechanických parametrov dosiahnuté aj zlepšenie akustických vlastností. Ak plná základná doska CETRIS® vyniká predovšetkým vysokou hodnotou vzduchovej nepriezvučnosti, vŕtaná doska slúži ako pohltivý akustický obklad. Základný formát dosky CETRIS® AKUSTIC je 1250 x 625 mm.

Hrúbka	CETRIS® PD	CETRIS® PDB	Približná hmotnosť	Približná hmotnosť dosky	Počet dosiek na palete	Celková približná hmotnosť dosiek na palete
mm	€/m ²	€/m ²	kg/m ²	kg/ks	ks	kg
16	29,87	36,35	22,7	17,8	50	895
18	34,30	38,03	25,6	20,0	45	906
20	38,38	44,14	28,4	22,2	40	895
22	44,00	48,54	31,5	24,6	35	868
24	46,63	51,59	34,3	26,8	35	946
26	50,95	55,21	36,9	28,8	30	865
28	53,73	59,38	39,8	31,1	30	932

Uvedené ceny sú bez DPH

výdajné sklady: Bratislava, Partizánske, Banská Bystrica

www.cetris.sk

CETRIS® PD - cementotrieskové dosky sa používajú ako podlahové dosky pre svoju kombinovanú ochranu proti ohňu (trieda reakcie na oheň **A2**), vlhkosti a zvuku, a to ako pri sanácii starých podláh, tak pri vytváraní nových podláh.

CETRIS® PDB - cementotrieskové dosky sa používajú ako podlahové dosky s brúseným povrchom (hrúbková tolerancia $\pm 0,3$ mm) pre svoju kombinovanú ochranu proti ohňu (trieda reakcie na oheň **A2**), vlhkosti a zvuku, a to ako pri sanácii starých podláh, tak pri vytváraní nových podláh.

Štandardný rozmer dosiek **CETRIS® PD a PDB** je možné upraviť. Po obvode sú podlahové dosky opatrené perom a drážkou. Technické údaje viď publikácia **Podklady pre projektovanie a realizáciu CETRIS**.

Dosky **CETRIS® PD a PDB** sú štandardne dodávané na nevratných drevených podložkách a sú zabalené do ochrannej PE fólie.

Na cementotrieskové dosky CETRIS® je vydaný ES certifikát zhody č. 1020-CPD-070030188.

Podlahová doska štandardného rozmeru (625 x 1250 mm) vrátane pera (skladobný rozmer 617 x 1242 mm) :



Technické poradenstvo, ponuky : p. Fantuzzi, tel.: +421 903 751 590, e-mail: fantuzzi@bauintegra.sk

Fakturačná adresa: Bauintegra s.r.o., Daxnerova 2636/9, 010 01 Žilina

Bankové spojenie: VÚB, a.s., Bratislava č.ú. SK04 0200 0000 0037 0409 1151 IČO: 50 424 165, IČ DPH: SK 2120319619, DIČ: 2120319619